THERMOCOMED

Termómetro infrarrojo de cuerpo sin contacto

Gracias por elegir nuestro modelo de termómetro infrarrojo.
Confiamos en que su uso le dará una completa satisfacción.

AB MEDICA GROUP S.A.

THERMOCOMED

El termómetro infrarrojo Thermocomed se ha diseñado para tomar la temperatura corporal de una persona de forma instantánea, especialmente adeucado para niños pequeños y ancianos, independientemente de la temperatura ambiente. Según el espesor y los tipos de la piel, puede haber variaciones de temperatura.

La precisión de la temperatura puede variar si hay pelo sobre la frente, si hay transpiración, si lleva un sombrero, o si hay una cicatriz. En cualquiera de estos casos, tome la temperatura detrás del lóbulo de la oreja.

Distancia de la medición 5 a 8 cms. Debe dejar el dispositivo a temperatura ambiente durante 15 ó 20 minutos antes de su uso.

Configuración

1. Sensor IR
2. Pantalla LCD
3. Selección del modo de medición.
4. Botón ‘ARRIBA’
5. Botón ‘ABAJO’
6. Iluminación de la pantalla LCD.
7. Botón de medición
8. Tapa de la batería

Memoria de datos

Las mediciones de las memorias se almacenan de forma automática después de la medición y se muestra en la esquina inferior derecha de la pantalla. Pulsando el botón “UP” o “DOWN” se muestran las últimas mediciones realizadas.

Durabilidad

El termómetro infrarrojo Thermocomed se ha diseñado para un uso profesional intenso. Se garantiza una durabilidad de 40.000 mediciones de temperatura

Indicadores

1. Símbolo de modo de medición de temperatura
2. Pantalla digital
3. Ubicación de la memoria
4. Símbolo de alarma
5. Modo de medición (grados Celsius o Fahrenheit)
6. Símbolo de la batería
7. Visualización de datos salvado

CE 0197

Características

Mediciones precisas a distancia.
Elección del modo de medición grados Celsius o Fahrenheit
Alarmas sonoras ajustables (activadas por límite de temperatura)
Almacenamiento de las 32 últimas mediciones
Modo espera automático
Modo automático
Resolución de pantalla 0,1ºC
Iluminación pantalla LCD

Características técnicas

Resolución de pantalla 0,1ºC (0,1ºF)
Temperatura de uso 10º-40º (50-104ºF)
Temperatura de almacenamiento 0º-50ºC (32-122 ºF)
Índice de humedad <85%
Alimentación/ Potencia CC9 V (Pila 1 X 6F22)
Dimensiones 149 x 77 x 43 mm /5,9 x 3 x 1,7 pulgadas (LxAxP)
Peso 400 g brutos / 172 g netos

Rango de medición

En modo body (corporal) 32º-42,5º C (86,6-108,5ºF)
En modo surface (superfície) 0-100ºC (32 a 212 ºF)
Precisión ± 0,3ºC (0,5ºF)
Distancia de medición 5 cm-8 cm (2pulgadas – 3.2 pulgadas)
Parada automática 7 segundos

Precisión del termómetro infrarrojo Thermocomed

32-35,9 ºC / 89,6-96,6 ºF	±0,3ºC – 0,5ºF	Cumple con la norma ASTM EI 965-1998 (2003)
36-39ºC / 96,8 – 102,2 ºF	±0,2ºC – 0,4ºF	
39,1-42,5ºC/ 102,4-108,5ºF	±0,3ºC – 0,5ºF	

AB MEDICA GROUP S.A.
Sede Social: c/Jericó, 10 bis - 08035 Barcelona - Telf. 932541540 Fax 934185140
Oficinas/Almacén: Av. Salvatella, 4 - 08210 Barberà del Vallés (Barcelona) – Telf. 937299400 Fax 937191656
Oficina Madrid: Rodríguez San Pedro, 41 - 28015 - Madrid Telf. 915433559-915497755 Fax 915447578
www.abmedicagroup.com – correo@abmedicagroup.com

CE 0197